

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu



Règlement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n° : CE.11 1677/4277
Déclaration of Performance n° :

Organisme notifié: CTIF n°1677

Notified body

Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3

Determination of the product type on the basis of type testing under system 3

Essai de type n°: 4277

Test report

Invicta Group

Zone Industrielle La Gravette, 08350 DONCHERY

Nous déclarons que les performances du poêle à bois,

We declare that the performance of the product fired by wood,

Référence	Marque	Désignation
9150 44	INVICTA	Poêle PHAROS

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2

is in conformity with the declared performance in page 2/2

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Fait à Vivier-Au-Court le

28/09/2018

Le Directeur
Cédric KAMERER

Declaration of performance CE.11 1677/4277



Chauffage | Barbecue | Culinaire | Mobilier

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

Appareil 9150 44

Appliance

INVICTA

Poêle PHAROS

Caractéristiques essentielles <i>Essential characteristics</i>		Performance NF EN 13240:2002/A2:2005
Sécurité incendie <i>Fire safety</i>	Comportement au feu <i>Reaction to fire</i>	conforme
	Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents <i>Distance to adjacent combustible materials</i>	Paroi arrière : 60 cm <i>Rear wall</i> Paroi latérale : 60 cm <i>Lateral wall</i>
	Risque de chute de combustible <i>Risk of burning fuel falling out</i>	conforme
Emission de CO par les produits de combustion <i>CO emission from the combustion products</i>		0,10 %
Température de surface <i>Surface temperature</i>		conforme
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion <i>Cleanability</i>		conforme
Résistance mécanique <i>Mechanical resistance</i>		conforme
Température des fumées en allure nominale <i>Flue gas temperature at nominal output</i>		391 °C
Puissance Calorifique nominale <i>Nominal heat output</i>		12 kW
Rendement énergétique <i>Energy efficiency</i>		75 %

Compléments des paramètres techniques suivant Règlement délégué (UE) 2015/1186 (art 3, 2e) *Complement to the technical parameters following Commission delegated regulation (EU) 2015/11886 (art3, 2^e)*

Indice d'efficacité énergétique (IEE) / Classe d'efficacité énergétique <i>Energy efficiency index (EEI) / Energy efficiency class</i>	100 / A
Type de contrôle de la puissance thermique de la température de la pièce : <i>Type of heat output/room temperature control</i>	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température <i>Two or more manual stages, no room temperature control</i>

Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE *Additional feature, outside EC*

Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂ <i>Concentration of dust released at 13% O₂</i>	39 mg/Nm ³
Prévision de concentration en COV à 13% d'O ₂ <i>Predicting OGC concentration at 13% O₂</i>	120 mg//Nm ³
Prévision de concentration en NOX à 13% d'O ₂ <i>Predicting NOX concentration at 13% O₂</i>	200 mg//Nm ³

ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

